

efuturo nabíjací kábel rovný, typ 2 na typ 2 konektor, 3 fázy, až do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 8-metrový

Č. výrobku: 117.7195
EAN: 4042146864777
Špeciálna cena: 404,50 € *

Popis

- Spojovací kábel od nabíjacej stanice k vozidlu
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- typ 2 - typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 22 kW
- 32 A (trojfázový)
- 400 V
- Mode 3
- dĺžka kábla 8 metrov
- s ochranou proti prehriatiu
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS
- vrátane tašky na kábel

Tento kvalitný kábel Mode 3 umožňuje veľmi rýchle, bezpečné a spoľahlivé nabitie vášho elektromobilu a vozidla s hybridným pohonom. Integrovaná ochrana proti prehriatiu preruší prúd elektrického prúdu v prípade vysokej tvorby tepla a zabraňuje tak poškodeniu batérie vozidla alebo nabíjacej stanice. S nabíjacím výkonom až 22 kW a dĺžkou kábla 8 metrov je tento nabíjací kábel ideálne vhodný na nabíjanie doma alebo na verejnej nabíjacej stanici. Vďaka ergonomicky tvarovaným konektorom a kvalitnému káblu s dlhou životnosťou je tento nabíjací kábel spoľahlivým partnerom pre nabíjanie vášho elektromobilu alebo vozidla s hybridným pohonom. Tento kábel môžete použiť aj na nabíjanie na nabíjacích staniciach do maximálne 22 kW, pretože nabíjacie jednotky typu Mode 3 sú koncipované tak, aby bolo zaručené, že vaše vozidlo odoberá cez kábel správny elektrický výkon. Nabíjací konektor je možné zaistiť na stanici, ako aj na vozidle, k tomu jednoducho uzamkníte svoje vozidlo. Konektory sú potom pevne spojené s vaším vozidlom a stanicou a počas nabíjania sa môžete pokojne vzdialiť od vášho elektromobilu. Na bezpečné uschovanie nabíjacieho kábla, keď nenabíjate, je súčasťou dodávky vášho nového nabíjacieho kábla praktická taška na kábel.

Vlastnosti

Certifikácia:	CE, RoHS
Dĺžka nabíjacieho kábla:	8
Dĺžka obalu v mm:	409
Farba kábla:	čierny
Frekvencia:	50
Intenzita prúdu A:	max. 32 ampérov (3-fázový)
Komunikácia:	(IEC 62196-2): Mode 3
Konektor na strane nabíjacej stanice:	Typ 2
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Mode:	3
Nabíjací výkon:	až 22 kW
Napätie:	400 V AC
Napätie zástrčky:	400
Párovacie cykly:	až 10 000
Sieťová zástrčka:	Typ 2
Trieda ochrany:	IP 54 (s ochrannou čiapočkou)
Tvar kábla:	rovný
Výška obalu v mm:	145
prevádzková teplota:	- 25 až + 55 °C
prierez kábla v mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Šírka obalu v mm:	382

