

efuturo nabíjací kábel rovný, otevřený koniec na typ 2 konektor na pripojenie k nabíjacej stanici wallbox, 3 fázy, až do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5-metrový

Č. výrobku: 117.7245
EAN: 4042146864807
Špeciálna cena: 346,00 € *

Popis

- Spojovací kábel od nabíjacej stanice k vozidlu
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- Otvorený koniec - typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 22 kW
- 32 A (trojfázový)
- 400 V
- Mode 3
- dĺžka kábla 5 metrov
- s ochranou proti prehriatiu
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS

Tento kvalitný kábel Mode 3 umožňuje veľmi rýchle, bezpečné a spoľahlivé nabitie vášho elektromobilu a vozidla s hybridným pohonom. Integrovaná ochrana proti prehriatiu preruší prívod elektrického prúdu v prípade vysokej tvorby tepla a zabráňuje tak poškodeniu batérie vozidla alebo nabíjacej stanice. S nabíjacím výkonom až 22 kW a dĺžkou kábla 5 metrov je tento nabíjací kábel ideálne vhodný na nabíjanie doma na vašej vlastnej nabíjacej stanici wallbox. Vďaka ergonomicky tvarovanému konektoru a kvalitnému káblu s dlhou životnosťou je tento nabíjací kábel spoľahlivým partnerom pre nabíjanie vášho elektromobilu alebo vozidla s hybridným pohonom. Nabíjací konektor je možné zaisťiť na stanici, k tomu jednoducho uzamknete svoje vozidlo. Konektor je potom pevne spojený s autom a počas nabíjania sa môžete pokojne vzdialiť od vášho elektromobilu.

Vlastnosti

Certifikácia:	CE, RoHS
Dĺžka nabíjacieho kábla:	5
Dĺžka obalu v mm:	387
Farba kábla:	čierny
Frekvencia:	50
Intenzita prúdu A:	max. 32 ampérov (3-fázový)
Komunikácia:	(IEC 62196-2): Mode 3
Konektor na strane nabíjacej stanice:	Koniec otvorený na pripojenie k nabíjacej stanici wallbox
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Mode:	3
Model efuturo:	efuturo nabíjací kábel rovný, otvorený koniec na typ 2 konektor na pripojenie k nabíjacej stanici wallbox, 3 fázy, až do 22 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5-metrový
Nabíjací výkon:	až 22 kW
Napätie:	400 V AC
Napätie zástrčky:	400
Párovacie cykly:	až 10 000
Sieťová zástrčka:	Uvoľnené káble/skrutkové svorky (04)
Trieda ochrany:	IP 54 (s ochrannou čiapočkou)
Tvar kábla:	rovný
Výška obalu v mm:	85
prevádzková teplota:	- 25 až + 55 °C
prierez kábla v mm²:	5* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Šírka obalu v mm:	399

