



efuturo špirálový nabíjací kábel typ 2 na typ 2 konektor, 3 fázy, až do 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5-metrový

Č. výrobku: 117.7365

EAN: 4042146864869

Špeciálna cena: 277,50 € *

Popis

- Spojovací kábel od nabíjacej stanice k vozidlu
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- typ 2 - typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 11 kW
- 32 A (jednofázový)
- 400 V
- Mode 3
- Dĺžka kábla v neroztiahnutom stave: 3 metre
- Dĺžka kábla v úplne roztiahnutom stave: 5 metrov
- s ochranou proti prehriatiu
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS
- vrátane tašky na kábel

Tento kvalitný kábel Mode 3 umožňuje veľmi rýchle, bezpečné a spoľahlivé nabitie vášho elektromobilu a vozidla s hybridným pohonom. Integrovaná ochrana proti prehriatiu preruší prívod elektrického prúdu v prípade vysokej tvorby tepla a zabraňuje tak poškodeniu batérie vozidla alebo nabíjacej stanice. S nabíjacím výkonom až 11 kW a dĺžkou kábla max. 5 metrov je tento nabíjací kábel ideálne vhodný na nabíjanie doma alebo na verejnej nabíjacej stanici. Špirálový tvar kábla umožňuje priestorovo úsporné uschovanie v neroztiahnutom stave pri dĺžke 3 metre. Vďaka ergonomicky tvarovaným konektorom a kvalitnému káblu s dlhou životnosťou je tento nabíjací kábel spoľahlivým partnerom pre nabíjanie vášho elektromobilu alebo vozidla s hybridným pohonom. Tento kábel môžete použiť aj na nabíjanie na nabíjачích staniciach do maximálne 11 kW, pretože nabíjacie jednotky typu Mode 3 sú koncipované tak, aby bolo zaručené, že vaše vozidlo odoberá cez kábel správny elektrický výkon. Nabíjací konektor je možné zaistiť na stanici, ako aj na vozidle, k tomu jednoducho uzamkníte svoje vozidlo. Konektory sú potom pevne spojené s vašim vozidlom a stanicou a počas nabíjania sa môžete pokojne vzdialiť od vášho elektromobilu. Na bezpečné uschovanie nabíjacieho kábla, keď nenabíjate, je súčasťou dodávky vášho nového nabíjacieho kábla praktická taška na kábel.

Vlastnosti

Certifikácia:	CE, RoHS
Dĺžka nabíjacieho kábla v neroztiahnutom stave:	3
Dĺžka nabíjacieho kábla v roztiahnutom stave:	5
Dĺžka obalu v mm:	392
Farba kábla:	čierny
Frekvencia:	50
Intenzita prúdu A:	max. 32 ampérov (3-fázový)
Komunikácia:	(IEC 62196-2): Mode 3
Konektor na strane nabíjacej stanice:	Typ 2
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Mode:	3
Model efuturo:	efuturo špirálový nabíjací kábel typ 2 na typ 2 konektor, 3 fázy, až do 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5-metrový
Nabíjací výkon:	až 11 kW
Napätie:	400 V AC
Napätie zástrčky:	400
Párovacie cykly:	až 10 000
Sieťová zástrčka:	Typ 2
Trieda ochrany:	IP 54 (s ochrannou čiapočkou)
Tvar kábla:	špirálový
Výška obalu v mm:	88
prevádzková teplota:	- 25 až + 55 °C
prierez kábla v mm²:	5* 2.5 mm² + 1* 0.5 mm²
Šírka obalu v mm:	398

