



**efuturo nabíjacia stanica wallbox s nabíjacím
káblom typ 2, 3 fázy, až do 11 kW, 16 A, 400
V, Mode 3, s RFID kontrolou prístupu, bez
elektromera**

Č. výrobku: 117.7511

EAN: 4042146864968

Špeciálna cena: 1 154,50 € *



Popis

- Nabíjacia stanica na montáž na stenu alebo stĺp podľa normy IEC61851
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- s nabíjacím káblom typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 11 kW
- 16 A (trojfázový)
- 400 V
- Mode 3
- Prúdový chránič RCD typu B
- s ochranou proti prehriatiu
- dĺžka kábla 5 metrov
- RFID kontrola prístupu
- praktický držiak pre konektor typ 2
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS

Wallbox od firmy efuturo je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii priestorovo úspornou nabíjajúcou stanicou pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom. Vďaka integrovanému LED displeju umožňuje nabíjacia stanica wallbox jednoduché ovládanie a poskytuje prehľadné informácie o stave nabíjania alebo možných chybových hláseniach. Nabíjacia stanica wallbox je zaistená prúdovým chráničom RCD typu B a spĺňa tak najvyššie bezpečnostné štandardy. Kvalitný plastový kryt je vhodný na bezpečnú prevádzku nabíjajúcej stanice wallbox od firmu efuturo v exteriéri. Ergonomicky tvarovaný nabíjací konektor typ 2 a kvalitný kábel s dlhou životnosťou s akčným rádiom 5 metrov rýchlo a jednoducho spojí nabíjajúcu stanicu wallbox s vašim elektromobilom alebo vozidlom s hybridným pohonom. Integrovaná RFID čítačka kariet vám umožňuje zabrániť používaniu nabíjajúcej stanice wallbox nepovolanými osobami. Jednoducho podržte dodanú RFID kartu pri nabíjajúcej stanici wallbox. Nabíjanie sa uvoľní až po tomto overení, nabíjacia stanica wallbox začne komunikovať s vozidlom. Ak nabíjajúcu stanicu wallbox nepoužívate, môžete konektor typ 2 uschovať do príslušného držiaka, aby ste zabránili poškodeniu konektora, napr. prejením a pod. Premeňte svoju garáž alebo vaše zákaznicke parkovisko na vašu osobnú čerpaciu stanicu pre vaše elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom s nabíjajúcou stanicou wallbox. Voliteľne dostupný stĺpik navyše zvýrazňuje vašu nabíjajúcu stanicu wallbox. Pomocou efuturo nabíjajúcej stanice wallbox je možné výrazne skrátiť dobu nabíjania. Zatiaľ čo počas nabíjacieho cyklu pre Renault Zoe na domácej zásuvke (2,3 kW) je potrebných cca 25 hodín pri 3,7 kW nabíjajúcej stanici wallbox je to cca 16 hodín a pri 11 kW stanici len 4,5 hodiny. Až 10-krát rýchlejšie to ide s 22 kW nabíjajúcou stanicou wallbox, doba nabíjania sa skráti na cca 2,5 hodiny. Dbajte pritom na to, že naše bežné domáce zásuvky nie sú dimenzované pre množstvo prúdu na nabíjanie elektromobilov a vozidiel s hybridným pohonom. Je síce možné nabíjať vozidlá na zásuvkách, avšak toto je len núdzové riešenie. Jednoduchá konštrukcia nabíjajúcej stanice wallbox od firmy efuturo vám ušetrí nepríjemné prekvapenie pri vyúčtovaní vášho elektrikára. Váš elektrikár je veľmi dobre oboznámený so zabudovanými komponentmi. Extrémne drahý prúdový chránič RCD typu B je už zabudovaný v nabíjajúcej stanici wallbox. To zaručuje najvyššiu bezpečnosť a odborník nemusí dodatočne inštalovať do externého skriňového rozvádzača ochranný spínač. V našich nabíjajúcich staniach wallbox efuturo s výkonom 11 kW, resp. 22 kW nie je možné integrovať žiadny elektromer z dôvodu malej veľkosti telesa nabíjajúcej stanice wallbox. K tomu ponúkame dodatočný elektromer. Tento môže elektrikár jednoducho namontovať do skriňového rozvádzača na montážnu lištu a pripojiť pred nabíjajúcu stanicu wallbox. Prostredníctvom tohto elektromera s kalibráciou MID je možné odčítať spotrebu elektrického prúdu. Pomocou neho tak môžete sledovať vašu spotrebu elektrického prúdu. Prenajímatelia môžu prostredníctvom elektromera s kalibráciou MID vyúčtovať spotrebu nabíjacieho prúdu svojim nájomcom.

Vlastnosti

Certifikácia:	TÜV, CE, RoHS
DC rozpoznanie chybného prúdu:	Áno
Dĺžka obalu v mm:	395
Elektromer:	Nie
Farba kábla:	čierny
Intenzita prúdu A:	max. 16 ampérov (3-fázový)
Komunikácia:	(IEC 61851): Mode 3
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Model efuturo:	efuturo nabíjacia stanica wallbox s nabíjacím káblom typ 2, 3 fázy, až do 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, s RFID kontrolou prístupu, bez elektromera
Možnosti montáže:	Montáž na stenu alebo na stojatý stĺpik
Nabíjací režim:	Mode 3
Nabíjací výkon:	až 11 kW
Napätie:	400 V DC
Norma:	IEC 61851
Ochrana prístupu:	s
Ochranné zariadenie:	Prúdový chránič typu B
Párovacie cykly:	až 10 000
RFID:	Áno
Rozmer telesa (VxŠxH):	199 x 326 x 132 mm
Trieda ochrany:	IP 55
Tvar kábla:	rovný
Výška obalu v mm:	275
dĺžka kábla v mm:	5 metrov
farba:	čierny
možnosť rozšírenia o stojatý stĺpik:	Áno
prevádzková teplota:	- 40 až + 45 °C
prierez kábla v mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Šírka obalu v mm:	405

