



efuturo nabíjacia stanica wallbox s nabíjacím káblom typ 2, 1 fáza, až do 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, bez RFID kontroly prístupu, bez elektromera

Č. výrobku: 117.7534

EAN: 4042146865071

Špeciálna cena: 1 016,50 € *

Popis

- Nabíjacia stanica na montáž na stenu alebo stĺp podľa normy IEC61851
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- s nabíjacím káblom typ 2 (IEC 62196-2)
- nabíjací výkon až 3,7 kW
- až do 16 A (jednofázový)
- 230 V
- Mode 3
- Prúdový chránič RCD typu B
- s ochranou proti prehriatiu
- dĺžka kábla 5 metrov
- praktický držiak pre konektor typ 2
- otestovaný TÜV, s certifikáciou CE a RoHS

Wallbox od firmy efuturo je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii priestorovo úspornou nabíjacou stanicou pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom. Vďaka integrovanému LED displeju umožňuje nabíjacia stanica wallbox jednoduché ovládanie a poskytuje prehľadné informácie o stave nabíjania alebo možných chybových hláseniach. Nabíjacia stanica wallbox je zaistená prúdovým chráničom RCD typu B a spĺňa tak najvyššie bezpečnostné štandardy. Kvalitný plastový kryt je vhodný na bezpečnú prevádzku nabíjacej stanice wallbox od firmy efuturo v exteriéri. Ergonomicky tvarovaný nabíjací konektor typ 2 a kvalitný kábel s dlhou životnosťou s akčným rádiom 5 metrov rýchlo a jednoducho spojí nabíjaciu stanicu wallbox s vašim elektromobilom alebo vozidlom s hybridným pohonom. Po krátkej komunikácii nabíjacej stanice wallbox a vozidla sa začne nabíjanie batérie vozidla bez kontroly prístupu. Ak nabíjaciu stanicu wallbox nepoužívate, môžete konektor typ 2 uschovať do príslušného držiaka, aby ste zabránili poškodeniu konektora, napr. prejdением a pod. Premeňte svoju garáž alebo vaše zákaznicke parkovisko na vašu osobnú čerpaciu stanicu pre vaše elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom s nabíjacou stanicou wallbox. Voliteľne dostupný stĺpik navyše zvyšuje vašu nabíjaciu stanicu wallbox. Pomocou efuturo nabíjacej stanice wallbox je možné výrazne skrátiť dobu nabíjania. Zatiaľ čo počas nabíjacieho cyklu pre Renault Zoe na domácej zásuvke (2,3 kW) je potrebných cca 25 hodín pri 3,7 kW nabíjacej stanici wallbox je to cca 16 hodín a pri 11 kW stanici len 4,5 hodiny. Až 10-krát rýchlejšie to ide s 22 kW nabíjacou stanicou wallbox, doba nabíjania sa skráti na cca 2,5 hodiny. Dbajte pritom na to, že naše bežné domáce zásuvky nie sú dimenzované pre množstvo prúdu na nabíjanie elektromobilov a vozidiel s hybridným pohonom. Je síce možné nabíjať vozidlá na zásuvkách, avšak toto je len núdzové riešenie. Jednoduchá konštrukcia nabíjacej stanice wallbox od firmy efuturo vám ušetrí nepríjemné prekvapenie pri vyúčtovaní vášho elektrikára. Váš elektrikár je veľmi dobre oboznámený so zabudovanými komponentmi. Extrémne drahý prúdový chránič RCD typu B je už zabudovaný v nabíjacej stanici wallbox. To zaručuje najvyššiu bezpečnosť a odborník nemusí dodatočne inštalovať do externého skriňového rozvádzača ochranný spínač.

Vlastnosti

Certifikácia:	TÜV, CE, RoHS
DC rozpoznávanie chybného prúdu:	Áno
Dĺžka obalu v mm:	401
Elektromer:	Nie
Farba kábla:	čierny
Intenzita prúdu A:	max. 16 ampérov (1-fázový)
Komunikácia:	(IEC 61851): Mode 3
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Model efuturo:	efuturo nabíjacia stanica wallbox s nabíjacím káblom typ 2, 1 fáza, až do 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, bez RFID kontroly prístupu, bez elektromera
Možnosti montáže:	Montáž na stenu alebo na stojatý stĺpik
Nabíjací režim:	Mode 3
Nabíjací výkon:	až 3,7 kW
Napätie:	230 V AC
Norma:	IEC 61851
Ochrana prístupu:	bez
Ochranné zariadenie:	Prúdový chránič typu B
Párovacie cykly:	až 10 000
RFID:	Nie
Rozmer telesa (VxŠxH):	199 x 326 x 132 mm
Trieda ochrany:	IP 55
Tvar kábla:	rovný
Výška obalu v mm:	273
dĺžka kábla v mm:	5 metrov
farba:	čierny
možnosť rozšírenia o stojatý stĺpik:	Áno
prevádzková teplota:	- 40 až + 45 °C
prierez kábla v mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Šírka obalu v mm:	401