

**efuturo mobilná nabíjacia stanica s
nabíjacím káblom typ 2, 1 fáza, až do 3,7 kW,
až do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej,
ochranná zástrčka**

Č. výrobku: 117.7615
EAN: 4042146865224
Špeciálna cena: 623,50 € *



Popis

- mobilná nabíjacia stanica podľa normy EN 62752: 2016
- pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom
- Typ 2 (IEC 62196-2)
- Ochranná zástrčka
- nabíjací výkon až 3,7 kW
- až do 16 A (jednofázový)
- 230 V / 50 Hz
- Mode 2
- Nastaviteľné ampéry: 6, 8, 10, 15 alebo 16 ampérov
- Prúdový chránič RCD typu A
- Predvoľba doby nabíjania
- Nastavenie, kedy sa má začať nabíjanie
- s ochranou proti prehriatiu
- dĺžka kábla 1,30 metra pred krytom
- dĺžka kábla 4,00 metra za krytom
- s certifikáciou CE a RoHS

Mobilná nabíjacia stanica efuturo je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii priestorovo úspornou nabíjacou stanicou pre elektromobily a vozidlá s hybridným pohonom. Vďaka integrovanému LED displeju umožňuje mobilná nabíjacia stanica jednoduché ovládanie a poskytuje prehľadné informácie o stave nabíjania alebo možných chybových hláseniach. Na displeji je možné nastaviť ampéry od 6 do 16 A. Tak je možné nastaviť aj dobu nabíjania, ako aj oneskorené spustenie nabíjania. Výhodou je, že na nabíjanie vášho elektromobilu a vozidla s hybridným pohonom môžete využiť lacný nočný prúd bez toho, aby ste tu museli v noci pripájať vozidlo. Kvalitný plastový kryt je vhodný na bezpečnú prevádzku mobilnej nabíjacej stanice v interiéri i exteriéri. Ergonomicky tvarovaný nabíjací konektor typ 2 a kvalitný kábel s dlhou životnosťou s celkovým akčným rádiom 5,50 metra rýchlo a jednoducho spojí mobilnú nabíjaciu stanicu s vaším elektromobilom alebo vozidlom s hybridným pohonom.

Po krátkej komunikácii mobilnej nabíjacej stanice a vozidla sa začne nabíjanie batérie vozidla. Pomocou nej je možné výrazne skrátiť dobu nabíjania. Zatiaľ čo počas nabíjacieho cyklu pre Renault Zoe na domácej zásuvke (2,3 kW) je potrebných cca 25 hodín, pri 3,7 kW mobilnej nabíjacej stanici je to cca 16 hodín.

Vlastnosti

Certifikácia:	CE, RoHS
DC rozpoznávanie chybného prúdu:	Nie
Dĺžka obalu v mm:	408
Elektromer:	Nie
Farba kábla:	čierny
Frekvencia:	50
Intenzita prúdu A:	max. 16 ampérov (1-fázový)
Komunikácia:	(IEC 61851-1): Mode 2
Konektor na strane el. siete:	Ochranná zástrčka
Konektor na strane vozidla:	Typ 2
Model efuturo:	efuturo mobilná nabíjacia stanica s nabíjacím káblom typ 2, 1 fáza, až do 3,7 kW, až do 16 A, 230 V, Mode 2, LCD displej, ochranná zástrčka
Nabíjací režim:	Mode 2
Nabíjací výkon:	až 3,7 kW
Napätie:	230 V / 50 Hz
Napätie zástrčky:	230
Nastavenie ampérov:	Áno
Nastaviteľná doba nabíjania:	Áno
Norma:	EN 62752: 2016
Ochrana prístupu:	bez
Oneskorenie začiatku nabíjania:	Áno
Párovacie cykly:	až 10 000
Rozmer telesa (VxŠxH):	56 x 105 x 235 mm
Sieťová zástrčka:	Zástrčka s ochranným kontaktom až do IP21 (02) vrátane
Trieda ochrany:	IP 65
Tvar kábla:	rovný
Výška obalu v mm:	85
dĺžka kábla v mm:	celkovo 5,30 metra
prevádzková teplota:	- 30 až + 75 °C
prierez kábla v mm²:	3* 2,5 mm ² + 1* 0,5 mm ²
Šírka obalu v mm:	383

