




V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
	▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



Digitálny multimeter vrát. meracích hrotov s integrovanou ochranou proti nárazu

Č. výrobku: 117.0215

EAN: 4042146958513

Špeciálna cena: 119,50 € *

Popis

- Špeciálne vyvinutý, vysokokvalitný multimeter s integrovanou ochranou proti nárazom pre hybridné vozidlá
- mimoriadne bezpečný CATIII (1000V), CATIV (600V)
- s rozšírenou funkciou na meranie otáčok
- LCD displej s digitálnym ukazovateľom
- centrálny otočný spínač
- s automatickým výberom rozsahu
- veľký LCD displej s kontrastným zobrazením a podsvietením
- s integrovanou keramikou poistkou 1000V (600 mA) – 32 x 6 mm na ochranu elektrických obvodov
- s integrovanou keramikou poistkou 1000V (20 A) – 38 x 10 mm na ochranu elektrických obvodov
- vrátane súpravy meracích vedení s meracími hrotmi, krokodílikovej svorky a teplotnej sondy
- so zapínačom/vypínačom
- vyklápacia noha
- stabilné plastové teleso
- v praktickej úložnej taške

Funkcie:

- meranie jednosmerného a striedavého napätia
- meranie jednosmerného a striedavého napätia
- meranie odporu
- uhol zopnutia kontaktov rozdeľovača
- test diód (s akustickým signálom)
- meranie otáčok
- automatické teplotné vypínanie
- meranie frekvencie

Vlastnosti

Druh batérie:	9V
Dĺžka obalu v mm:	205
Dĺžka v mm:	192
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 03 (31 - 50 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.047
Hmotnosť v g:	430
Hĺbka v mm:	61
Jednosmerné napätie:	600 mV - 1000
Nabijateľná batéria:	Nie
Napätie (V):	9
Obsah obalu:	1
Obsah odkazu na video:	Video
Počet potrebných batérii:	1
Striedavé napätie:	6 V -750
Striedavý prúd:	60 mA - 20 A
Teplota pre presnosť merania:	23 °C ± 5 °C
Uhol styku kontaktov:	4, 5, 6, 8 valce
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	90
Zloženie batérie:	Zinko-uhlíková
jednosmerný prúd:	60 mA - 20 A
meranie frekvencie:	9.999 Hz - 9.999 MHz
meranie odporu:	600 Ohm - 60 MOhm
meranie teploty:	-20° až +1000 °C (-4° až 1832 °F)
napájanie prúdom:	9 V blokovaná batéria
poistenie S1 (jemný prúd):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
poistenie S2 (prúdová meracia zdierka):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
prevádzková teplota:	0° až +40 °C (32° až 104 °F)
skladovacia teplota:	-10° až +50 °C (14° až 122 °F)
zobrazenie:	digitálny
Šírka obalu v mm:	225
šírka v mm:	92

