



eQi UltimateBEAM inšpekčné svetlo 200 lúmenov

Č. výrobku: 150.4640

EAN: 4042146981702

Špeciálna cena: 26,00 € *



Popis

- ideálny na práce nezávislé od siete
- bezdrôtové nabíjanie vďaka technológii eQi
- kompaktná konštrukcia
- stmievateľné v 2 stupňoch
- extrémne výkonná čelná LED COB
- výkonné bodové LED svetlo
- 2 svetelné režimy: COB predná dióda LED a SMD bodová dióda LED
- 3 intenzity svetelného toku: 2-stupňová 3 W COB predná dióda LED s intenzitou 100/200 lúmenov a SMD bodová dióda LED s intenzitou 100 lúmenov
- Farba svetla 6000 Kelvinov pre optimálne osvetlenie pracovného priestoru
- integrovaný magnet pre nabíjanie a pripevnenie
- so svorkou na opasok
- Doba svietenia 4 hodiny pri 100-lúmenovej prednej diódy LED
- Doba svietenia 2,3 hodiny pri 200-lúmenovej prednej diódy LED
- Doba svietenia 2,8 hodiny bodovej diódy LED
- s indikátorom stavu nabitia
- voliteľný nabíjací port typu USB-C
- s vysokovýkonným lítium-iónovým akumulátorom
- kryt vyrobený z vysoko kvalitného plastu
- s ochranou proti vode podľa IP54
- extrémne odolný voči nárazom - rázová odolnosť IK06

Vlastnosti

Bodové svetlo max. lúmen:	100
Doba svietenia max.:	4.0
Doba svietenia min:	2.3
Druh batérie:	591664
Dĺžka obalu v mm:	32
Dĺžka v mm:	165
Farba svetla v Kelvinoch:	6000
Hlavné svetlo max. lúmen:	100 / 200
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 01 (do 15 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.011
Hmotnosť v g:	60
Informácie o lítiu:	Lítium vo výrobku (zabudovaný alebo priložený)
Max. svetelný tok:	200
Min. svetelný tok:	100
Nabíjateľná batéria:	áno
Napätie (V):	3,7
Norma:	IP54, IK06
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérii:	1
Prepínateľná intenzita svetla:	Áno
Prevádzkový režim:	Súprava akumulátorov
Rázová odolnosť:	IK06
S prípojnou šnúrou a zástrčkou:	Nie
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	áno
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	170
Výška v mm:	16
Zloženie batérie:	Lítium (nabíjateľné)
hlavné svietidlo:	COB LED
kapacita batérie:	520 mAh
max. doba nabíjania s káblom (h):	1.8
max. doba nabíjania s nabíjacou podložkou (h):	2.0
max. doba svietenia bodového svetla h:	2,8
max. doba svietenia hlavného svetla h:	4,0 / 2,3
ochrana proti striekajúcej vode:	IP54
plynulo stmievateľné:	Nie
technológia akumulátora:	Lítium-iónový
Číslo UN:	UN 38.3
Šírka obalu v mm:	25
šírka v mm:	22

