



Súprava HD obrazových osciloskopov s Ø 3,9 mm 720° a 0° HD sonda prednej kamery, ohybný PVC kryt

Č. výrobku: 550.7580

EAN: 4069465008231

Špeciálna cena: 599,00 € *

Popis

- 720° joystick (4-cestná sonda)
- 3,9 mm HD kamera – voľne polohovateľná
- Joystick na ovládanie kamerovej sondy
- 6 stmievateľných mini LED žiaroviek
- prenosný systém nezávislý od siete
- optimálna manévrovateľnosť vďaka práci nezávislej od sieťového zdroja
- sondy sú oveľa viac odolné voči zalomeniu, pretože tu nie je žiadny kábel zo sklenených vlákien
- pracovná teplota od -10 °C do +70 °C
- maximálny možný zorný uhol cez špeciálnu komoru v hlave sondy
- veľmi dobrá kvalita obrazu a videa
- možnosť snímání obrazu vo formáte JPEG
- Záznam videa vo formáte AVI
- univerzálna použiteľnosť
- s integrovaným akumulátorom, kontrolkou nabíjania a svetlom
- možnosť trvalej prevádzky cca 150 minút
- prístroj sa nabíja cez USB-C
- vrátane 32 GB pamätevej karty
- s praktickou prenosnou taškou

Vlastnosti

Druh batérie:	18650
Dĺžka v mm:	1000.0
Formát videa:	AVI
Funkčné atribúty 1:	ohybný
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 02 (16 - 30 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.027
Hmotnosť v g:	990
Informácie o lítii:	Lítium vo výrobku (zabudovaný alebo priložený)
Kapacita akumulátora [Ah]:	3,0
Nabíjateľná batéria:	áno
Napätie (V):	3,7
Napätie zástrčky:	5
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérií:	1
Pracovná doba:	cca 150 min
Prevádzkový režim:	Súprava akumulátorov
Sieťová zástrčka:	USB-C / USB-A
Trieda ochrany:	IP67
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	áno
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Zloženie batérie:	Lítium (nabíjateľné)
formát obrázkov:	JPEG
obrazovka:	5,0"
odolnosť:	odolný voči oleju
pamäťové médium:	microSD
polomer ohybu:	3 cm
pracovná teplota:	-10°C až +70°C
priemer v mm:	3,9
rozlíšenie kamery:	1920 (H) x 1080 (V)
technológia akumulátora:	Lítium-polymér
uhol:	720 + 0
uhol otvorenia:	70°
zaostrená hĺbková ostrosť:	2,5 ~ 10 cm
zdroj svetla:	6 stmievateľných, bielych mini LED
Ø hlavy v mm:	3.9

