

HSS-R špirálový vrták

Č. výrobku: 330.1095

EAN: 4042146164679

Špeciálna cena: 17,00 € *



Popis

- DIN 338 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové príbrúsenie
- 118° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- čierny naparovaný povrch
- vysokovýkonná oceľ

Ideálne použiteľný v oceli, legovanej a nelegovanej ocelevej zliatine s pevnosťou do 900 N/mm², bronz, mosadz, hliníkových zliatinách dávajúcich krátke triesky, grafit, čínskom striebre, spekanom železe, sivej liatine, temperovanej liatine, tvárnej zliatine a liatine.

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	144
Hmotnosť v g:	480
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah obalu:	10
Výška obalu v mm:	40
celková dĺžka L1 v mm:	125.0
dĺžka dielu L2 v mm:	81.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	44
farba:	čierny
oblasť použitia materiálu:	kov, drevo a plast
povrch:	naparovaný
priemer D:	9.5
rezná hrana:	HSS-R
rezný typ:	N
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	118°
Šírka obalu v mm:	39

