

## HSS-G Co 5 špirálový vrták

Č. výrobku: 330.3075

EAN: 4042146165140

Špeciálna cena: 46,00 € \*



### Popis

- DIN 338 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové pribrúsenie
- krížové vybrúsenie ako zahrotenie
- 130° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- vysoká odolnosť voči teplote tvrdnutia
- pre maximálne zaťaženie
- zlatohnedý povrch
- vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním

Ideálne použiteľný v legovanej a nelegovanej oceli s pevnosťou do 1100 N/mm<sup>2</sup>, oceli na zošľachtenie a cementačnej oceli, oceli odolnej voči hrdzi a kyselinám, zliatinovej a uhlíkovej nástrojovej oceli

### Vlastnosti

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Dĺžka obalu v mm:               | 128                                       |
| Hmotnosť v g:                   | 260                                       |
| Materiál 1:                     | vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním |
| Norma:                          | DIN 338 Typ N                             |
| Obsah obalu:                    | 10                                        |
| Výška obalu v mm:               | 45                                        |
| celková dĺžka L1 v mm:          | 109.0                                     |
| dĺžka dielu L2 v mm:            | 69.0                                      |
| dĺžka drážky na odchod triesok: | 40                                        |
| farba:                          | zlatý                                     |
| oblasť použitia materiálu:      | kov, drevo a plast                        |
| povrch:                         | ostatné                                   |
| priemer D:                      | 7.5                                       |
| rezná hrana:                    | HSS-G Co 5                                |
| rezný typ:                      | N                                         |
| smer rezania:                   | vpravo                                    |
| vrcholový uhol:                 | 130°                                      |
| Šírka obalu v mm:               | 36                                        |

