

HSS-G Co 5 špirálový vrták

Č. výrobku: 330.3085

EAN: 4042146165164

Špeciálna cena: 71,00 € *



Popis

- DIN 338 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové pribrúsenie
- krížové vybrúsenie ako zahrotenie
- 130° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- vysoká odolnosť voči teplote tvrdnutia
- pre maximálne zaťaženie
- zlatohnedý povrch
- vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním

Ideálne použiteľný v legovanej a nelegovanej oceli s pevnosťou do 1100 N/mm², oceli na zošľachtenie a cementačnej oceli, oceli odolnej voči hrdzi a kyselinám, zliatinovej a uhlíkovej nástrojovej oceli

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	136
Hmotnosť v g:	350
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah obalu:	10
Výška obalu v mm:	48
celková dĺžka L1 v mm:	117.0
dĺžka dielu L2 v mm:	75.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	42
farba:	zlatý
oblasť použitia materiálu:	kov, drevo a plast
povrch:	ostatné
priemer D:	8.5
rezná hrana:	HSS-G Co 5
rezný typ:	N
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	130°
Šírka obalu v mm:	40

