



HSS-G Co 5 špirálový vrták

Č. výrobku: 330.3120

EAN: 4042146165232

Špeciálna cena: 68,00 € *

Popis

- DIN 338 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové pribrúsenie
- krížové vybrúsenie ako zahrotenie
- 130° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- vysoká odolnosť voči teplote tvrdnutia
- pre maximálne zaťaženie
- zlatohnedý povrch
- vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním

Ideálne použiteľný v legovanej a nelegovanej oceli s pevnosťou do 1100 N/mm², oceli na zošľachtenie a cementačnej oceli, oceli odolnej voči hrdzi a kyselinám, zliatinovej a uhlíkovej nástrojovej oceli

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	154
Hmotnosť v g:	440
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ s kobaltovým legovaním
Norma:	DIN 338 Typ N
Obsah obalu:	5
Výška obalu v mm:	45
celková dĺžka L1 v mm:	151.0
dĺžka dielu L2 v mm:	101.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	50
farba:	zlatý
oblasť použitia materiálu:	kov, drevo a plast
povrch:	ostatné
priemer D:	12.0
rezná hrana:	HSS-G Co 5
rezný typ:	N
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	130°
Šírka obalu v mm:	38



