



Momentový kľúč pevne nastavený s ochrannou izoláciou

Č. výrobku: 117.3922

EAN: 4042146542651

Špeciálna cena: 425,00 € *

Popis

- izolovaný podľa IEC 60900
- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované ťahovanie smerom doprava
- blokovanie ťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie ťahovacieho momentu
- jasne počuteľné a citelné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- bez stupnice - s pevne nastaviteľnou hodnotou
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Funkčné atribúty 1:	prepínateľný
Hmotnosť v g:	420
Materiál 1:	Veľmi jemná chróm-vanádová oceľ
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Oblasť použitia v NM:	5-35
Obsah obalu:	1
Rukoväť:	izolovaná rukoväť
Skúšobný certifikát:	1000V
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
celková dĺžka L v mm:	210
izolácia:	izolácia podľa DIN EN 60900
výška hlavy (A):	78.0
zub:	32
Štvorhranný pohon v palcoch:	3/8"

