

HSS-R špirálový vrták krátky

Č. výrobku: 330.5020

EAN: 4042146342015

Špeciálna cena: 1,00 € *



Popis

- DIN 1897 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové príbrúsenie
- 118° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- ideálne vhodný pre tenkostenné materiály
- čierny naparovaný povrch
- vysokovýkonná oceľ

Ideálne použiteľný v oceli, ocelevej zliatine, do cca 900 N/mm², bronz, mosadz, hliníkových zliatinách dávajúcich krátke triesky, grafit, čínskom striebere, spekanom železe, sivej liatine, temperovanej liatine, tvárnej zliatine a liatine.

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	98
Hmotnosť v g:	7
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ
Norma:	DIN 1897 Typ N
Obsah obalu:	10
Výška obalu v mm:	16
celková dĺžka L1 v mm:	38.0
dĺžka dielu L2 v mm:	12.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	26
farba:	čierny
oblasť použitia materiálu:	kov, drevo a plast
povrch:	naparovaný
priemer D:	2.0
rezná hrana:	HSS-R
rezný typ:	N
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	118°
Šírka obalu v mm:	27

