

HSS-G Co 5 špirálový vrták krátky

Č. výrobku: 330.6020

EAN: 4042146342664

Špeciálna cena: 9,00 € *



Popis

- DIN 1897 typ N
- pravorezný
- podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy ako hrotové pribrúsenie
- od 3 mm krížové vybrúsenie podľa DIN 1412 C
- 135° vrcholový uhol
- 20 - 30° uhol sklonu zubov
- zlatohnedý povrch
- vysokovýkonná oceľ

Ideálne použiteľný pre oceľ, oceleovú zliatinu s pevnosťou do 1100 N/mm², oceľ odolné voči hrdzi a kyselinám, V2a, V4a, sivú a temperovanú zliatinu.

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	94
Hmotnosť v g:	7
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ
Norma:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
Obsah obalu:	10
Výška obalu v mm:	16
celková dĺžka L1 v mm:	38.0
dĺžka dielu L2 v mm:	12.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	26
farba:	zlatý
oblasť použitia materiálu:	oceľ, oceleová zliatina, temperovaná zliatina
povrch:	ostatné
priemer D:	2.0
rezná hrana:	HSS-G Co 5
rezný typ:	N
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	135°
Šírka obalu v mm:	31

