

HSS vrták do ocelového plechu so špirálovou drážkou

Č. výrobku: 336.0024

EAN: 4042146345740

Špeciálna cena: 28,00 € *



Popis

- zahrotenie podľa DIN 1412 C
- pravorezný
- 118° vrcholový uhol
- 20° uhol kužela
- špirálovitá drážka na odchod triesok
- trojitá upínacia plocha ako stopka
- absolútne tichý chod
- holý povrch
- vysokovýkonná oceľ

Vhodný na použitie vo všetkých bežných priemyselných kovoch. Sem patria legované a nelegované plechy do 4,0 mm, neželezné kovy a plasty. Špirálovitá drážka na odchod triesky dáva vrtáku absolútne pokojný chod, tvarovanie a najlepší rezný výkon.

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	72
Hmotnosť v g:	20
Materiál 1:	vysokovýkonná oceľ
Norma:	DIN 1412 C
Obsah obalu:	1
Priemer D1:	14.0
Priemer D2:	4.0
Výška obalu v mm:	12
celková dĺžka L1 v mm:	58.0
dĺžka dielu L2 v mm:	33.0
dĺžka drážky na odchod triesok:	25
farba:	strieborný
oblasť použitia materiálu:	plechy, neželezné kovy a plasty
povrch:	holý
priemer drieku D3:	6.0
priemer v mm:	4,0 - 14,0
rezná hrana:	HSS
smer rezania:	vpravo
vrcholový uhol:	118°
Šírka obalu v mm:	16

