

3/8" mini momentový kľúč s ochrannou izoláciou a prepínacou račňovou hlavou, 5-25Nm

Č. výrobku: 117.1184

EAN: 4042146541494

Špeciálna cena: 623,50 € *



Popis

- izolovaný podľa IEC 60900
- na práce pod napätím pri AC 1000 V a DC 1500 V
- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované uťahovanie smerom doprava
- blokovanie uťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie uťahovacieho momentu
- jasne počuteľné a cititeľné uvoľnenie uťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 30-zubovým račňovým mechanizmom
- ergonomický tvar rukoväte na bezpečný prenos uťahovacieho momentu
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s gufovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	256
Funkčné atribúty 1:	prepínateľný
Hmotnosť v g:	440
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Oblasť použitia v NM:	5-25
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-4%
Rukoväť:	izolovaná rukoväť
Skúšobný certifikát:	1000V
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	50
celková dĺžka L v mm:	200.0
izolácia:	izolácia podľa DIN EN 60900
priemer D:	40.0
uťahovací moment uchytenia náradia:	Rapkáč
výška H:	42.0
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	30
Štvorhranný pohon v palcoch:	3/8"
Šírka obalu v mm:	111

