

Predĺženie s ochrannou izoláciou a aretáciou skrutky

Č. výrobku: 117.1202
EAN: 4042146169070
Špeciálna cena: 65,50 € *

Popis

- v nadväznosti na DIN 7434
- izolovaný podľa IEC 60900
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- 250 mm so skrutkovacou aretáciou na vonkajšom 4-hrane
- 125 mm so skrutkovou aretáciou aj zatvoreného vnútorného šesťhranu, Torx, XZN nástrčných orechov zdola cez vnútorný 4-hran predĺženia
- chróm vanád

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	156
Funkčné atribúty 1:	aretovateľný
Hmotnosť v g:	211
Materiál 1:	Veľmi jemná chróm-vanádová oceľ
Norma:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Obsah obalu:	1
Skúšobný certifikát:	1000Volt GS
Tvar:	s priechodným otvorom
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	33
celková dĺžka L v mm:	125.0
izolácia:	izolácia podľa DIN EN 60900
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/2"
Šírka obalu v mm:	42