



## Predĺženie s ochrannou izoláciou a aretáciou skrutky

Č. výrobku: 117.1203

EAN: 4042146235102

Špeciálna cena: 75,00 € \*

### Popis

- v nadväznosti na DIN 7434
- izolovaný podľa IEC 60900
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- 250 mm so skrutkovacou aretáciou na vonkajšom 4-hrane
- 125 mm so skrutkovou aretáciou aj zatvoreného vnútorného šesťhranu, Torx, XZN nástrčných orechov zdola cez vnútorný 4-hran predĺženia
- chróm vanád

### Vlastnosti

<b>Dĺžka obalu v mm:</b>	267
<b>Funkčné atribúty 1:</b>	aretovateľný
<b>Hmotnosť v g:</b>	406
<b>Materiál 1:</b>	Veľmi jemná chróm-vanádová oceľ
<b>Norma:</b>	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Obsah obalu:</b>	1
<b>Skúšobný certifikát:</b>	1000Volt GS
<b>Tvar:</b>	s prechodným otvorom
<b>Vrátenie tovaru nie je akceptované:</b>	Áno
<b>Výška obalu v mm:</b>	28
<b>celková dĺžka L v mm:</b>	250.0
<b>izolácia:</b>	izolácia podľa DIN EN 60900
<b>Štvorhranný pohon v palcoch:</b>	1/2"
<b>Šírka obalu v mm:</b>	28

