



Mini momentový kľúč s prepínacou račňovou hlavou s ochrannou izoláciou

Č. výrobku: 117.1402

EAN: 4042146306949

Špeciálna cena: 704,50 € *

Popis

- izolovaný podľa IEC 60900
- na práce pod napätím pri AC 1000 V a DC 1500 V
- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované ťahovanie smerom doprava
- blokovanie ťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie ťahovacieho momentu
- jasne počuteľné a citelné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 30-zubovým račňovým mechanizmom
- ergonomický tvar rukoväte na bezpečný prenos ťahovacieho momentu
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	305
Funkčné atribúty 1:	prepínateľný
Hmotnosť v g:	420
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v NM:	5-25
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-4%
Rukoväť:	izolovaná rukoväť
Skúšobný certifikát:	1000V
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	50
celková dĺžka L v mm:	200.0
izolácia:	izolácia podľa DIN EN 60900
priemer D:	40.0
ťahovací moment uchytienia náradia:	Rapkáč
výška H:	41.0
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	30
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/4"
Šírka obalu v mm:	105

