

Momentový obmedzovač s rukoväťou T pevne nastavený s ochrannou izoláciou

Č. výrobku: 117.3806
EAN: 4042146301517
Špeciálna cena: 409,50 € *

Popis

- izolovaný podľa IEC 60900
- na práce pod napätím pri AC 1000 V a DC 1500 V
- vysoká presnosť
- na kontrolované ťahovanie smerom doprava
- citeľné uvoľnenie ťahovacieho momentu pri prekonalí západky
- prekročenie nastavenej hodnoty je nemožné
- bez stupnice - s pevne jemne nastavenou hodnotou
- blokovanie ťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie ťahovacieho momentu
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou

Vlastnosti

Dĺžka T-rukoväte I:	165.0
Funkčné atribúty 1:	s obmedzením ťahovacieho momentu
Hmotnosť v g:	540
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Oblasť použitia v NM:	12
Obsah obalu:	1
Rukoväť:	T-rukoväť
Skúšobný certifikát:	1000V
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
celková dĺžka L v mm:	270
celková dĺžka L1 v mm:	270
dĺžka dielu L2 v mm:	165.0
izolácia:	izolácia podľa DIN EN 60900
priemer D:	36.5
ťahovací moment uchytenia náradia:	pevný štvorhran
zobrazenie:	bez
Štvorhranný pohon v palcoch:	3/8"