

torzné predĺženie s obmedzením momentu

Č. výrobku: 515.1063
EAN: 4042146193563
Špeciálna cena: 29,00 € *



Popis

- ideálne na časovo úsporné predbežné dotiahnutie skrutiek a matic kolies pomocou nárazových uťahovačov
- automatické zastavenie uťahovania zabraňuje poškodeniu diskov a skrutiek
- spája rýchlosť nárazových uťahovačov s presnosťou momentových kľúčov
- absorbuje príliš vysoké uťahovacie momenty a obmedzuje na príslušný uťahovací moment
- štvorhranný pohon podľa DIN 3121 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- vnútorný štvorhran podľa DIN 3120 / ISO 1174
- na strojové ovládanie
- s farebným označením na lepšiu prehľadnosť
- chróm-molybdén

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	232
Dĺžka v mm:	195,0
Funkčné atribúty 1:	krútenie
Hmotnosť v g:	270
Materiál 1:	veľmi jemná chróm-molybdénová oceľ
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3121
Obsah obalu:	1
Výška obalu v mm:	35
farba:	krémový
max. tlaková sila Nm:	110
priemer v mm:	25,0
všeobecná oblasť použitia:	na kontrolované uťahovanie skrutiek
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/2"
Šírka obalu v mm:	45
štvorhranné uchytenie v palcoch:	1/2

