



## Pneumatické vrtáčky na bodové zvary (samostatné)

Č. výrobku: 515.1311

EAN: 4042146390337

Pripočítaná maloprodajná cena: 1 260,77 € \*

### Popis

- špeciálna prevodovka pre vysoký krútiaci moment
- s protišmykovou rukoväťou Soft Grip
- vedenie odpadového vzduchu cez rukoväť smerom nadol
- vhodný na nepretržitú prevádzku
- ideálne použiteľný pre vnútorné a vonkajšie zváracie body
- pre karbidové vrtáky na zvarové body
- s veľmi silným ťahom
- s otočným a odoberateľným strmeňom na zafixovanie predmetu
- posuvný výkon cez pneumatický valec
- s plynulou reguláciou rýchlosti
- tepelne izolovaná rukoväť
- vrátane 1/4" spojovacieho konektora
- robustné teleso stroja

### Vlastnosti

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Dĺžka obalu v mm:                       | 357                              |
| Funkčné atribúty 1:                     | plynulo nastaviteľný             |
| Hladina akustického tlaku (dbA):        | 82.4                             |
| Hmotnosť v g:                           | 1850                             |
| Materiál 1:                             | robustné teleso stroja           |
| Norma:                                  | DIN EN ISO 28927-5               |
| Obsah obalu:                            | 1                                |
| Pripájací závit:                        | 1/4"PT                           |
| Rukoväť:                                | rukoväť odizolovaná proti chladu |
| Spotreba vzduchu v l/min:               | 340                              |
| Tvar:                                   | tvar pištole                     |
| Vibračné zrýchlenie:                    | < 0,72                           |
| Voľnobežné otáčky v ot./min:            | 1000                             |
| Výška obalu v mm:                       | 65                               |
| celková dĺžka L v mm:                   | 315.0                            |
| hladina akustického výkonu (dbA):       | 95.4                             |
| min priemer hadice:                     | 3/8" - 10 mm                     |
| neistota merania – vibračné zrýchlenie: | 0.28                             |
| prevádzkový tlak v bar:                 | 6 bar                            |
| uchytenie v mm:                         | 8 mm                             |
| výkon vo wattoch:                       | 280 Watt                         |
| Šírka obalu v mm:                       | 236                              |
| šírka B:                                | 175.0                            |

