

1/2" nástrčný orech na obmedzenie torzného uťahovacieho momentu, 19mmx90Nm

Č. výrobku: 515.1476

EAN: 4042146586945

Špeciálna cena: 43,00 € *



Popis

- ideálne na časovo úsporné predbežné dotiahnutie skrutiek a matíc kolies pomocou nárazových uťahovačov
- automatické zastavenie uťahovania zabraňuje poškodeniu diskov a skrutiek
- spája rýchlosť nárazových uťahovačov s presnosťou momentových kľúčov
- absorbuje príliš vysoké uťahovacie momenty a obmedzuje na príslušný uťahovací moment
- štvorhranný pohon podľa DIN 3121 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- na strojové ovládanie
- s farebným označením na lepšiu prehľadnosť
- chróm-molybdén

Oblasti použitia / pre: Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Lada, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Volvo

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	267
Dĺžka v mm:	220.0
Funkčné atribúty 1:	krútenie
Hmotnosť v g:	300
Materiál 1:	veľmi jemná chróm-molybdénová oceľ
Norma:	ISO 1174, DIN 3121
Obsah obalu:	1
Výška obalu v mm:	50
farba:	žltý
max. tlaková sila Nm:	90
priemer v mm:	28,0
veľkosť kľúča v mm:	19,0
všeobecná oblasť použitia:	na kontrolované uťahovanie skrutiek
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/2"
Šírka obalu v mm:	63
štvorhranné uchytienie v palcoch:	1/2

