

1/2" nástrčný orech na obmedzenie torzného uťahovacieho momentu, 22mmx80Nm

Č. výrobku: 515.1486

EAN: 4042146587034

Špeciálna cena: 46,00 € *



Popis

- ideálne na časovo úsporné predbežné dotiahnutie skrutiek a matíc kolies pomocou nárazových uťahovačov
- automatické zastavenie uťahovania zabráňuje poškodeniu diskov a skrutiek
- spája rýchlosť nárazových uťahovačov s presnosťou momentových kľúčov
- absorbuje príliš vysoké uťahovacie momenty a obmedzuje na príslušný uťahovací moment
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3121 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- na strojové ovládanie
- s farebným označením na lepšiu prehľadnosť
- chróm-molybdén

Oblasti použitia / pre: Jaguar (len oceľové disky)

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	256
Dĺžka v mm:	220.0
Funkčné atribúty 1:	krútenie
Hmotnosť v g:	300
Materiál 1:	veľmi jemná chróm-molybdénová oceľ
Norma:	ISO 1174, DIN 3121
Obsah obalu:	1
Výška obalu v mm:	45
farba:	tmavozelený
max. tlaková sila Nm:	80
priemer v mm:	32,0
veľkosť kľúča v mm:	22,0
všeobecná oblasť použitia:	na kontrolované uťahovanie skrutiek
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/2"
Šírka obalu v mm:	47
štvorhranné uchytenie v palcoch:	1/2

