



ERGOTORQUE®precision momentový kľúč s otočnou hlavou - prepínacou - račňovou hlavou

Č. výrobku: 516.1412

EAN: 4042146193815

Špeciálna cena: 108,50 € *

Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované pravé a ľavé ťahovanie
- s ryhovaným otočným gombíkom na prestrčnom štvorhrane na ručné posúvanie dopredu
- zmena smeru otáčania sa vykonáva prestrčením hnacieho štvorhranu
- dvojité stupnice s delením v Nm a lbf•ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké priehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počuteľné a citeľné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 30-zubovým račňovým mechanizmom
- rýchle a bezpečné nastavenie ťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Delenie Nm:	0.1
Dĺžka obalu v mm:	317
Funkčné atribúty 1:	so zaistením Quick Lock
Hmotnosť v g:	460
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v NM:	5-25
Oblasť použitia v lbf-ft:	0,8 - 18
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-3%
Rukoväť:	2-zložková rukoväť
Tvar:	s hríbovitou hlavou
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	56
celková dĺžka L v mm:	289.0
priemer D:	35.0
ťahovací moment uchytania náradia:	Rapkáč
výška H:	18.0
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	30
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/4"
Šírka obalu v mm:	54

