



ERGOTORQUE®precision momentový kľúč s prepínacou račňovou hlavou

Č. výrobku: 516.1512

EAN: 4042146228210

Špeciálna cena: 144,50 € *

Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované ťahovanie smerom doprava
- blokovanie ťahovania doľava - neobmedzený uvoľňovací moment bez funkcie ťahovacieho momentu
- dvojitá stupnica s delením v Nm a lbf•ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké prehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počuteľné a cititeľné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- s robustným 36-zubovým račňovým mechanizmom
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- rýchle a bezpečné nastavenie ťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Delenie Nm:	0.1
Dĺžka obalu v mm:	306
Funkčné atribúty 1:	so zaistením Quick Lock
Hmotnosť v g:	460
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v NM:	5-25
Oblasť použitia v lbf•ft:	0,8 -18
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-3%
Rukoväť:	2-zložková rukoväť
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	55
celková dĺžka L v mm:	289.0
priemer D:	35.0
ťahovací moment uchytienia náradia:	Rapkáč
výška H:	18.0
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	36
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/4"
Šírka obalu v mm:	49

