

## ERGOTORQUE®precision momentový kľúč s nástrčným uchytením náradia

Č. výrobku: 516.1622

EAN: 4042146231319

Špeciálna cena: 137,50 € \*



### Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrované pravé a ľavé uťahovanie
- dvojitá stupnica s delením v Nm a lbf·ft na presné nastavenie
- vrátane jemne deliteľnej Nm mikrometrickej stupnice na jemné a presné nastavenie
- veľké priehľadné okienka s funkciou lupy optimalizujú odčítanie
- jasne počítateľné a citeľné uvoľnenie uťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- rýchle a bezpečné nastavenie uťahovacieho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- ergonomická 2-zložková rukoväť vhodná do ruky s mäkkou zónou
- s rýchlozaisťovacím nástrčným spojom pre 9x12, resp. 14x18 zástrčné náradie
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

### Vlastnosti

Delenie Nm:	0,25
Dĺžka obalu v mm:	351
Hmotnosť v g:	450
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Materiál 1:	Veľmi jemná chróm-vanádová oceľ
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Oblasť použitia v NM:	10-50
Oblasť použitia v lbf-ft:	4 - 37
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-3%
Profil1:	Pravouhlé uchytenie
Rukoväť:	2-zložková rukoväť
Sk v mm:	17,5
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	55
celková dĺžka L v mm:	335,0
dĺžka silového ramena Lk v mm:	295,0
uchytenie v mm:	9x12
uťahovací moment uchytenia náradia:	výmenné náradie
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
Šírka obalu v mm:	49

