

Momentový kľúč s krátkou dráhou s priechodným štvorhranom

Č. výrobku: 516.3510

EAN: 4042146284391

Špeciálna cena: 315,00 € *



Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované pravé a ľavé ťahovanie
- zmena smeru otáčania sa vykonáva prestrčením hnacieho štvorhranu
- štvoritá stupnica s delením Nm, Kg·fm, lbf·in a lbf·ft na presné nastavenie
- jasne počuteľné a citeľné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- Nastavenie ťahovacieho momentu ovládaním kľukovej mechaniky v rukoväti
- bezpečná možnosť zaistenia
- ergonomická otočná rukoväť, ktorá dobre padne do ruky
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 / ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenia o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Delenie Nm:	0.5
Dĺžka obalu v mm:	295
Hmotnosť v g:	560
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v NM:	2,5-11
Oblasť použitia v lbf·ft:	2 - 8
Presnosť spínania:	+/-4%
Rukoväť:	plastová rukoväť
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	37
celková dĺžka L v mm:	300.0
delenie lbf·ft:	0.5
ťahovací moment uchytenia náradia:	Rapkáč
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
Štvorhranný pohon v palcoch:	3/8"
Šírka obalu v mm:	37

