

Pevne nastavený momentový skrutkovač

Č. výrobku: 516.3930

EAN: 4042146554647

Špeciálna cena: 241,50 € *

Popis

- presnosť uvoľnenia:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- na kontrolované pravé a ľavé ťahovanie
- citelné uvoľnenie ťahovacieho momentu pri prekonalí západky
- prekročenie nastavenej hodnoty je nemožné
- automatické prestavenie do východiskovej polohy
- bez stupnice - s pevne nastavenou hodnotou
- ergonomický tvar rukoväte na bezpečný prenos ťahovacieho momentu
- uchytie pomocou vnútorného závitú podľa DIN 3126 - E 6,3
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	202
Funkčné atribúty 1:	elektricky vodivý ESD
Hmotnosť v g:	185
Konštrukcia:	Skrutkovače
Merací rozsah v cNm:	20 - 120
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Presnosť spínania:	+/-5%
Priemer D1:	30
Priemer D2:	11
Rukoväť:	gumené rukoväťe
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	70
celková dĺžka L1 v mm:	132
dĺžka dielu L2 v mm:	25
merací rozsah Nm:	0,2 - 1,2
ťahovací moment uchytienia náradia:	Bit
zobrazenie:	bez
Šírka obalu v mm:	64
šesťhranné uchytie v mm:	6,3
šesťhranné uchytie v palcoch:	1/4

