

Priemyselný momentový kľúč s nástrčným uchytением náradia

Č. výrobku: 516.5061

EAN: 4042146545799

Špeciálna cena: 255,00 € *

Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- použitie v takmer všetkých priemyselných výrobných oblastiach
- na kontrolované pravé a ľavé uťahovanie
- dvojité stupnice s dielikmi v Nm a lbf-ft príp. lbf-in
- vrátane jemne delenej stupnice Nm v mikrometroch na jemné a presné nastavenie
- zreteľne počuteľné a citeľné uvoľnenie uťahovacieho momentu
- bezpečné nastavenie krútiaceho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- dlhá životnosť
- maximálna presnosť a spoľahlivosť aj pri tvrdom trvalom použití
- so zaisťovacím nástrčným spojom pre 9x12, resp. 14x18 zástrčné náradie
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Delenie Lbf·In:	0.4
Delenie Nm:	0.1
Dĺžka obalu v mm:	312
Hmotnosť v g:	260
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v Lbf·In:	31-128
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-3%
Priemer D2:	20
Profil1:	Pravouhlé uchytienie
Rukoväť:	kovová rukoväť
Sk v mm:	17,5
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	70
celková dĺžka L v mm:	197
dĺžka silového ramena Lk v mm:	183
merací rozsah Nm:	3-15
priemer D:	20.0
uchytienie v mm:	9x12
uťahovací moment uchytienia náradia:	výmenné náradie
výška H:	15
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
Šírka obalu v mm:	74

