

Priemyselny momentovy kluc s prepínacou račnovou hlavou

Č. výrobku: 516.5150

EAN: 4042146545881

Špeciálna cena: 203,00 € *

Popis

- Presnosť spínania:
- zaručuje opakovaciu presnosť pri minimálne 5 000 zmenách zataženia
- použitie v takmer všetkých priemyselných výrobných oblastiach
- na kontrolované pravé a ľavé ťahovanie
- dvojitá stupnica s dielikmi v Nm a lbf-ft príp. lbf-in
- vrátane jemne delenej stupnice Nm v mikrometroch na jemné a presné nastavenie
- zreteľne počítateľné a citel'né uvoľnenie ťahovacieho momentu
- s funkciou rýchleho uvoľnenia tlačidlom na hlave račne
- bezpečné nastavenie krútiaceho momentu otočením rukoväte
- možnosť bezpečného uzamknutia na rukoväti
- dlhá životnosť
- maximálna presnosť a spoľahlivosť aj pri tvrdom trvalom použití
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

Vlastnosti

Delenie Lbf•In:	0.4
Delenie Nm:	0.05
Dĺžka obalu v mm:	340
Funkčné atribúty 1:	prepínateľný
Hmotnosť v g:	670
Konštrukcia:	jednoramenná páka
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Oblasť použitia v Lbf-In:	11,1-50,9
Obsah obalu:	1
Presnosť spínania:	+/-3%
Rukoväť:	kovová rukoväť
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	56
celková dĺžka L v mm:	210
merací rozsah Nm:	1-6
priemer D:	23
ťahovací moment uchytenia náradia:	Rapkáč
výška H:	23
zobrazenie:	stupeň (mechanický)
zub:	64
Štvorhranný pohon v palcoch:	1/4"
Šírka obalu v mm:	65

