

ALUTORQUEprecision sabit ayarlanmış tork anahtarı

Ürün No.: 516.5104
EAN: 4042146546345
Özel Fiyat: 911,50 € *



Açıklama

- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- Neredeyse tüm endüstriyel üretim alanlarında kullanılır
- kolay kullanım - hızlı ve güvenli torkla sıkma
- Kontrollü sağa veya sola doğru sıkma için tekli veya çift dört köşe
- Hassas ayar için Nm ve lbf-ft veya lbf-inç bölümlü çift skala
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetikleme
- güvenli kilitleme olanağı
- ergonomik ve kullanıcı dostu sap
- hafif, sağlam ve yüksek oranda atölye uyumlu
- uzun kullanım ömrü ve uzun çalışma süreleri
- zorlu sürekli kullanımda da en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
- Saptaki kaybolmaz krank mekanizması çalıştırılarak tork ayarı
- sağtaki güzel formu, kaymaz ayar düğmesi ile rahat ayar
- kullanıcının iş yükünü azaltmak için uzatılabilir
- kol mekanizması ile güç azaltma sayesinde ekstrem oranda düşük aşınma
- DIN 3120 - ISO 1174 normuna uygun bilye kilitle kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir - ulusal standartlarda takip edilebilir

Özellikler

Ağırlık, g:	1500
Bölme lbf-ft:	5
Bölüm, Nm:	5
Cırcır fonksiyonu:	hayır
Darbeli kol uzunluğu Lk, mm:	374
Hızlı tetikleyci:	evet
Kare tahrik modeli:	Tekli dört köşe
Kare tahrik, inç:	1/2"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Paket genişliği mm:	120
Paket uzunluğu mm:	650
Paket yüksekliği mm:	70
Tasarım:	tekli kol
Toplam uzunluk L1, mm:	462
Uygulama alanı, Lbf-ft:	18-90
Uygulama alanı, NM:	25-120
Yükseklik H:	30
Çalıştırma doğruluğu:	+/-3%
İade kabul edilmemektedir:	evet

