



## Üniversal çekirme, 2 kollu, ekstrem ince ve uzatılmış halkalı

Ürün No.: 620.0051  
EAN: 4042146752258  
Özel Fiyat: 105,00 € \*

### Açıklama

- dar model
- uzun model
- son derece sivri kanca ayağı
- dar yer koşulları için çok uygundur
- eşit yük dağılımı ve merkezi sıkma
- kancanın yeri değiştirilerek iç ve dış çekirme olarak kullanılabilir
- çeşitli kanca modelleri ve hidrolik mil eklenebilir
- endüktif sertleştirilmiş vida dişli son derece sağlam mil
- Özel alet çeliği

### Özellikler

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Ağırlık, g:                       | 1100                                |
| Dış altı köşe tahrik, mm:         | 17                                  |
| Dış çekirme sıkma genişliği C:    | 70-130                              |
| Fonksiyon özelliği 1:             | değiştirilebilir, iç ve dış çekirme |
| Form:                             | ekstra ince tasarım                 |
| Hızlı ayarlama:                   | hayır                               |
| Maks. sıkma genişliği [mm]:       | 20                                  |
| Material1:                        | Özel alet çeliği                    |
| Mil ölçüsü, mm:                   | M14x1,5 x 130                       |
| Min. sıkma genişliği [mm]:        | 90                                  |
| Paket genişliği mm:               | 60                                  |
| Paket içeriği:                    | 1                                   |
| Paket uzunluğu mm:                | 205                                 |
| Paket yüksekliği mm:              | 150                                 |
| Sıkma derinliği B, mm:            | 120                                 |
| Sıkma genişliği A, mm:            | 20-90                               |
| maks. baskı kuvveti, t:           | 2,5                                 |
| Çekme kancası genişliği G:        | 14                                  |
| Çekme kancası sayısı:             | 2 çekme kancalı                     |
| Çekme kancası toplam derinliği F: | 14                                  |
| Çekme kancası uç derinliği E:     | 8                                   |
| Çekme kancası uç yüksekliği D:    | 3,6                                 |

