

**efuturo düz şarj kablosu, Tip 2'den Tip 1 fişe,
1 faz, 7,4 kW'a kadar, 32 A, 230 V, Mod 3, 5
metre**

Ürün No.: 117.7130
EAN: 4042146864678
Özel Fiyat: 266,00 € *



Açıklama

- Şarj istasyonundan araca bağlantı kablosu
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 – Tip 1 (IEC 62196-2)
- 7,4 kW şarj gücüne kadar
- 32 A (tek fazlı)
- 230 V
- Mod 3
- 5 metre kablo uzunluğu
- aşırı ısınma korumalı
- TÜV testi yapılmıştır, CE ve RoHS sertifikalı
- kablo cebi dahil

Bu Mod 3 kaliteli kabloyla elektrikli veya hibrit aracınızı hızlı, güvenli ve güvenilir şekilde şarj edebilirsiniz. Entegre aşırı ısınma koruması, yüksek ısı oluşumu durumunda akım beslemesini keser ve aracın aküsünde ve şarj istasyonunda hasarlar oluşmasını önler. 7,4 kW'a kadar bir şarj gücü ve 5 metre kablo uzunluğuyla bu şarj kablosu evde ve kamuya açık bir şarj istasyonunda şarj için idealdir. Bu şarj kablosu, ergonomik şekilli fişi ve yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kablosu sayesinde elektrikli veya hibrit aracınızı şarj etmek için ideal bir ortaktır. Mod 3 şarj üniteleri aracınız kablo üzerinden doğru elektrik gücünü alacak şekilde tasarlandığı için, bu kabloyu maksimum 7,4 kW'a kadar şarj istasyonlarında şarj için de kullanabilirsiniz. Şarj fişi, hem istasyona hem de araca kilitlenebilir; bunun için aracınızı bağlamanız yeterlidir. Fiş, aracınıza ve istasyona sabit şekilde bağlanır ve şarj işlemi sırasında elektrikli aracınızdan uzaklaşabilirsiniz. Aracı şarj etmediğiniz durumda şarj kablonuzun güvenli şekilde istiflenmesi için, bir kablo çantası, yeni şarj kablonuzun teslimat kapsamına dahildir.

Özellikler

Amperaj A:	maks. 32 Amper (1 fazlı)
Araç tarafındaki fiş:	Tip 1
Elektrik fişi:	Tip 2
Eşleştirme çevrimleri:	10.000'e kadar
Frekans:	50
Gerilim:	230 V AC
Gerilim fişi:	230
Kablo kesiti, mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Kablo rengi:	siyah
Kablo şekli:	düz
Koruma sınıfı:	IP 54 (koruyucu başlıklı)
Mod:	3
Paket genişliği mm:	398
Paket uzunluğu mm:	387
Paket yüksekliği mm:	90
Sertifikalandırma:	CE, RoHS
efuturo modeli:	efuturo düz şarj kablosu, Tip 2'den Tip 1 fişe, 1 faz, 7,4 kW'a kadar, 32 A, 230 V, Mod 3, 5 metre
Çalışma sıcaklığı:	- 25° ila + 55°C
İletişim:	(IEC 62196-2): Mode 3
İstasyon tarafındaki fiş:	Tip 2
Şarj gücü:	7,4 kW'a kadar
Şarj kablosu uzunluğu:	5