

## efuturo düz şarj kablosu, Tip 2'den Tip 2 fişe, 3 faz, 22 kW'a kadar, 32 A, 400 V, Mod 3, 5 metre

Ürün No.: 117.7190  
EAN: 4042146864760  
Özel Fiyat: 339,00 € \*

### Açıklama

- Şarj istasyonundan araca bağlantı kablosu
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- 22 kW şarj gücüne kadar
- 32 A (trifaze)
- 400 V
- Mod 3
- 5 metre kablo uzunluğu
- aşırı ısınma korumalı
- TÜV testi yapılmıştır, CE ve RoHS sertifikalı
- kablo cebi dahil

Bu Mod 3 kaliteli kabloyla elektrikli veya hibrit aracınızı hızlı, güvenli ve güvenilir şekilde şarj edebilirsiniz. Entegre aşırı ısınma koruması, yüksek ısı oluşumu durumunda akım beslemesini keser ve aracın aküsünde ve şarj istasyonunda hasarlar oluşmasını önler. 22 kW'a kadar bir şarj gücü ve 5 metre kablo uzunluğuyla bu şarj kablosu evde ve kamuya açık bir şarj istasyonunda şarj için idealdir. Bu şarj kablosu, ergonomik şekilli fişi ve yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kablo sayesinde elektrikli veya hibrit aracınızı şarj etmek için ideal bir ortaktır. Mod 3 şarj üniteleri aracınız kablo üzerinden doğru elektrik gücünü alacak şekilde tasarlandığı için, bu kabloyu maksimum 22 kW'a kadar şarj istasyonlarında şarj için de kullanabilirsiniz. Şarj fişi, hem istasyona hem de araca kilitlenebilir; bunun için aracınızı bağlamanız yeterlidir. Fiş, aracınıza ve istasyona sabit şekilde bağlanır ve şarj işlemi sırasında elektrikli aracınızdan uzaklaşabilirsiniz. Aracı şarj etmediğiniz durumda şarj kablunuzun güvenli şekilde istiflenmesi için, bir kablo çantası, yeni şarj kablunuzun teslimat kapsamına dahildir.

### Özellikler

<b>Amperaj A:</b>	maks. 32 Amper (3 fazlı)
<b>Araç tarafındaki fiş:</b>	Tip 2
<b>Elektrik fişi:</b>	Tip 2
<b>Eşleştirme çevrimleri:</b>	10.000'e kadar
<b>Frekans:</b>	50
<b>Gerilim:</b>	400 V AC
<b>Gerilim fişi:</b>	400
<b>Kablo kesiti, mm<sup>2</sup>:</b>	5* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Kablo rengi:</b>	siyah
<b>Kablo şekli:</b>	düz
<b>Koruma sınıfı:</b>	IP 54 (koruyucu başlıklı)
<b>Mod:</b>	3
<b>Paket genişliği mm:</b>	380
<b>Paket uzunluğu mm:</b>	400
<b>Paket yüksekliği mm:</b>	80
<b>Sertifikalandırma:</b>	CE, RoHS
<b>Çalışma sıcaklığı:</b>	-25° ila +55°C
<b>İletişim:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>İstasyon tarafındaki fiş:</b>	Tip 2
<b>Şarj gücü:</b>	22 kW'a kadar
<b>Şarj kablosu uzunluğu:</b>	5

