

efuturo spiral şarj kablosu, Tip 2'den Tip 2 fiş, 3 faz, 11 kW'a kadar, 32 A, 400 V, Mod 3, 5 metre

Ürün No.: 117.7365
EAN: 4042146864869
Özel Fiyat: 277,50 € *

Açıklama

- Şarj istasyonundan araca bağlantı kablosu
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- 11 kW şarj gücüne kadar
- 32 A (tek fazlı)
- 400 V
- Mod 3
- Sabit kablo uzunluğu: 3 metre
- Komple dışarı çekilmiş kablo uzunluğu 5 metre
- aşırı ısınma korumalı
- TÜV testi yapılmıştır, CE ve RoHS sertifikalı
- kablo cebi dahil

Bu Mod 3 kaliteli kabloyla elektrikli veya hibrit aracınızı hızlı, güvenli ve güvenilir şekilde şarj edebilirsiniz. Entegre aşırı ısınma koruması, yüksek ısı oluşumu durumunda akım beslemesini keser ve aracın aküsünde ve şarj istasyonunda hasarlar oluşmasını önler. 11 kW'a kadar bir şarj gücü ve maks. 5 metre kablo uzunluğuyla bu şarj kablosu evde ve kamuya açık bir şarj istasyonunda şarj için idealdir. Spiral şeklindeki kablo sayesinde, 3 metrelik sabit durumda kablunun yer tasarrufu sağlayacak şekilde saklanması garanti edilir. Bu şarj kablosu, ergonomik şekilli fişi ve yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kablosu sayesinde elektrikli veya hibrit aracınızı şarj etmek için ideal bir ortaktır. Mod 3 şarj üniteleri aracınız kablo üzerinden doğru elektrik gücünü alacak şekilde tasarlandığı için, bu kabloyu maksimum 11 kW'a kadar şarj istasyonlarında şarj için de kullanabilirsiniz. Şarj fişi, hem istasyona hem de araca kilitlenebilir; bunun için aracınızı bağlamanız yeterlidir. Fiş, aracınıza ve istasyona sabit şekilde bağlanır ve şarj işlemi sırasında elektrikli aracınızdan uzaklaşabilirsiniz. Aracı şarj etmediğiniz durumda şarj kablunuzun güvenli şekilde istiflenmesi için, bir kablo çantası, yeni şarj kablunuzun teslimat kapsamına dahildir.

Özellikler

Amperaj A:	maks. 32 Amper (3 fazlı)
Araç tarafındaki fiş:	Tip 2
Elektrik fişi:	Tip 2
Eşleştirme çevrimleri:	10.000'e kadar
Frekans:	50
Gerilim:	400 V AC
Gerilim fişi:	400
Kablo kesiti, mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Kablo rengi:	siyah
Kablo şekli:	spiral
Koruma sınıfı:	IP 54 (koruyucu başlıklı)
Mod:	3
Paket genişliği mm:	398
Paket uzunluğu mm:	392
Paket yüksekliği mm:	88
Sertifikalandırma:	CE, RoHS
efuturo modeli:	efuturo spiral şarj kablosu, Tip 2'den Tip 2 fiş, 3 faz, 11 kW'a kadar, 32 A, 400 V, Mod 3, 5 metre
Çalışma sıcaklığı:	- 25° ila + 55°C
İletişim:	(IEC 62196-2): Mode 3
İstasyon tarafındaki fiş:	Tip 2
Şarj gücü:	11 kW'a kadar
Şarj kablosu uzunluğu, dışarı çekilmiş:	5
Şarj kablosu uzunluğu, sabit:	3

