



efuturo mobil şarj istasyonu, Tip 2 şarj kablo suyla, 1 faz, 3,7 kW'a kadar, 16 A, 230 V'a kadar, Mod 2, LCD ekran, Schuko fiş

Ürün No.: 117.7615
EAN: 4042146865224
Özel Fiyat: 623,50 € *

Açıklama

- mobil şarj istasyonu; EN 62752: 2016
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 (IEC 62196-2)
- Schuko fiş
- 3,7 kW şarj gücüne kadar
- 16 A'ya kadar (tek fazlı)
- 230 V / 50 Hz
- Mod 2
- Amper ayarlanabilir: 6, 8, 10, 15 veya 16 Amper
- Tip A RCD devre kesici
- Şarj süresi ön seçimi
- Şarjın ne zaman başlaması gerektiği ayarlanabilir
- aşırı ısınma korumalı
- Gövdeden önce 1,30 metre kablo uzunluğu
- Gövdeden sonra 4,00 metre kablo uzunluğu
- CE ve RoHS sertifikalı

efuturo mobil şarj istasyonu, elektrikli ve hibrit araçlar için yer tasarrufu sağlayan şarj istasyonu olarak kompakt tasarımıyla öne çıkar. Entegre LED gösterge sayesinde mobil şarj istasyonu kolayca kullanılabilir ve bir bakışta şarj durumu veya olası hata mesajları hakkında bilgi verir. Ekran üzerinden 6 - 16 Amper ayarlanabilir. Bu sayede, şarj işleminin süresi de seçilebilir ve şarj işlemini başlatma gecikmesi ayarlanabilir. Elektrikli ve hibrit aracınızı şarj etmek için aracınızı geceleri manuel olarak bağlamadan uygun fiyatlı gece elektriğinden de faydalanma avantajına da sahipsiniz. Yüksek kaliteli plastik gövde, mobil şarj istasyonunun iç ve dış alanda güvenli şekilde çalıştırılması için uygundur. Ergonomik formlu Tip 2 şarj fişi ve toplam 5,50 metrelik işlem yarıçapına sahip yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kablo, mobil şarj istasyonunu hızlı ve basit bir şekilde elektrikli veya hibrit aracınıza bağlar. Mobil şarj istasyonu ve aracın kısa bir iletişiminden sonra araç aküsünün şarjı başlar. Bu kabloyla şarj süresini belirgin şekilde kısaltmak mümkündür. Bir Renault Zoe için bir ev prizinden bir şarj çevrimi (2,3 kW) sırasında yaklaşık 25 saat gerekirken, bir 3,7 kW mobil şarj istasyonunda sadece yaklaşık 16 saat gereklidir.

Özellikler

Amper ayarı:	Evet
Amperaj A:	maks. 16 Amper (1 fazlı)
Araç tarafındaki fiş:	Tip 2
DC kaçak akım algılaması:	Hayır
Elektrik fişi:	IP21 dahil kontur kontak fişi (02)
Elektrik sayacı:	Hayır
Erişim koruması:	hariç
Eşleştirme çevrimleri:	10.000'e kadar
Frekans:	50
Gerilim:	230 V / 50 Hz
Gerilim fişi:	230
Gövde boyutu (YxGxD):	56 x 105 x 235 mm
Kablo kesiti, mm²:	3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kablo rengi:	siyah
Kablo uzunluğu, m:	5,30 metre toplam
Kablo şekli:	düz
Koruma sınıfı:	IP 65
Norm:	EN 62752: 2016
Paket genişliği mm:	383
Paket uzunluğu mm:	408
Paket yüksekliği mm:	85
Sertifikalandırma:	CE, RoHS
efuturo modeli:	efuturo mobil şarj istasyonu, Tip 2 şarj kablo suyla, 1 faz, 3,7 kW'a kadar, 16 A, 230 V'a kadar, Mod 2, LCD ekran, Schuko fiş
Çalışma sıcaklığı:	- 30° ila + 75°C
İletişim:	(IEC 61851-1): Mode 2
Şarj başlatma gecikmesi:	Evet
Şarj gücü:	3,7 kW'a kadar
Şarj modu:	Mod 2
Şarj süresi ayarlanabilir:	Evet
Şebeke tarafındaki fiş:	Schuko fiş

