



3/8" izolasyonlu tork anahtarı, 10 - 50 Nm

Ürün No.: 118.3850

EAN: 4042146873267

Tavsiye edilen perakende fiyatı: 703,16 € *

Açıklama

- IEC 60900 normuna göre daldırma izolasyonu
- AC 1000 V ve DC 1500 V gerilim altındaki çalışmalar için
- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
- kontrollü sağa doğru sıkma için
- Sola doğru sıkma kilidi - tork fonksiyonsuz sınırsız gevşetme torku
- Hassas ayar için Nm bölümlü skala
- büyük kontrol camı okunabilirliği optimize eder
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- sağlam 30 diş cırcır mekanizması
- Sap döndürülerek tork hızlı ve güvenli şekilde ayarlanır
- DIN 3120 / ISO 1174 normuna uygun bilye kilitli kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

Özellikler

Ağırlık, g:	970
Kare tahrik, inç:	3/8"
Material1:	En kaliteli krom vanadyum çelik
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Paket içeriği:	1
Takım tutucusu Tork:	Cırcırlar
Tasarım:	tekli kol
Uygulama alanı, NM:	10-50
İade kabul edilmemektedir:	evet

