



Dijital multimetre, test uçları dahil, entegre darbe korumalı

Ürün No.: 117.0215

EAN: 4042146958513

Özel Fiyat: 119,50 € *

V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) 20 A/1000 V (38x10 mm)



Açıklama

- hibrit araçlar için entegre darbe korumalı, özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli multimetre
- ekstra güvenli CATIII (1000V), CATIV (600V)
- devir ölçümü için genişletilmiş fonksiyonlu
- LCD gösterge, dijital göstergeli
- merkezi döner düğme
- otomatik aralık seçimi
- arka aydınlatmalı ve yüksek kontrastlı göstergeli büyük LCD ekran
- elektrik devrelerini korumak için entegre seramik sigorta 1000V (600 mA) - 32 x 6 mm ile
- elektrik devrelerini korumak için entegre seramik sigorta 1000V (20 A) - 38 x 10 mm ile
- test uçları, timsah kısıkaçları ve sıcaklık sondası içeren ölçüm hattı seti dahil
- Açma / Kapatma düğmeli
- katlanarak açılabilen ayak
- sağlam plastik gövde
- pratik saklama çantası içinde

Fonksiyonlar:

- DC ve AC gerilim ölçümü
- DC ve AC akım ölçümü
- Direnç ölçümü
- Dwell
- Diyot testi (akustik sinyalli)
- Devir ölçümü
- Sıcaklık kapatma otomatığı
- Frekans ölçümü

Özellikler

AC akım:	60 mA - 20 A
AC gerilim:	6 V - 750
Akım beslemesi:	9V blok pil
Ağırlık, g:	430
Batarya ağırlığı [kg]:	0.047
Batarya bileşimi:	Çinko kömür
Batarya dahildir:	Evet
Batarya yeniden şarj edilebilir:	Hayır
Bataryanın ağırlık sınıfı:	Sınıf 03 (31-50g)
DC akım:	60 mA - 20 A
DC gerilim:	600 mV - 1000
Depolama sıcaklığı:	-10° ile +50° C arasında (14° ile 122° F arasında)
Derinlik, mm:	61
Direnç ölçümü:	600 Ohm - 60 MOhm
Frekans ölçümü:	9.999 Hz - 9.999 MHz
Genişlik, mm:	92
Gerekli pil sayısı:	1
Gerilim (V):	9
Gösterge:	dijital
Kapanma açısı:	4, 5, 6, 8 silindir
Lityum batarya dahildir:	Hayır
Paket genişliği mm:	225
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	205
Paket yüksekliği mm:	90
Pil türü:	9V
Sigorta S1 (ince akım):	1000 V (600 mA) - 32 x 6 mm
Sigorta S2 (akım ölçüm burcu):	1000 V (20 A) - 38 x 10 mm
Sıcaklık ölçümü:	-20° ile +1000° C arasında (-4° ile 1832° F arasında)
Uzunluk, mm:	192
Video bağlantısı içeriği:	Video
Çalışma sıcaklığı:	0° ile +40° C arasında (32° ile 104° F arasında)
Ölçüm hassasiyeti için sıcaklık:	23° C ± 5° C
İade kabul edilmemektedir:	evet

