

Sabit ayarlanmış tork anahtarı, koruyucu izolasyonlu

Ürün No.: 117.3922
EAN: 4042146542651
Özel Fiyat: 425,00 € *

**Açıklama**

- IEC 60900 normuna göre daldırma izolasyonu
- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
- kontrollü sağa doğru sıkma için
- Sola doğru sıkma kilidi - tork fonksiyonsuz sınırsız gevşetme torku
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- skalasız - sabit ayarlanmış değerli
- DIN 3120 / ISO 1174 normuna uygun bilye kilitli kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

Özellikler

Ağırlık, g:	420
Diş:	32
Fonksiyon özelliği 1:	iki yönlü
Kafa yüksekliği (A):	78.0
Kare tahrik, inç:	3/8"
Material1:	En kaliteli krom vanadyum çelik
Norm:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Paket içeriği:	1
Sap:	daldırma izolasyonlu sap
Test sertifikası:	1000V
Toplam uzunluk L, mm:	210
Uygulama alanı, NM:	5-35
İade kabul edilmemektedir:	evet
İzolasyon:	DIN EN 60900 normuna göre daldırma izolasyonu

