

## 1/2" Mini tork anahtarı, koruyucu izolasyonlu ve iki yönlü cırcır kafalı, 5-25Nm

Ürün No.: 117.1185  
EAN: 4042146541500  
Özel Fiyat: 779,50 € \*



### Açıklama

- IEC 60900 normuna göre daldırma izolasyonu
- AC 1000 V ve DC 1500 V gerilim altındaki çalışmalar için
- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekraralama doğruluğu ve hassasiyet
- kontrollü sağa doğru sıkma için
- Sola doğru sıkma kilidi - tork fonksiyonsuz sınırsız gevşetme torku
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- sağlam 30 diş cırcır mekanizması
- güvenli tork aktarımı için ergonomik sap formu
- DIN 3120 / ISO 1174 normuna uygun bilye kilitle kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

### Özellikler

Ağırlık, g:	440
Diş:	30
Fonksiyon özelliği 1:	iki yönlü
Gösterge:	Skala (mekanik)
Kare tahrik, inç:	1/2"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Paket genişliği mm:	105
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	305
Paket yüksekliği mm:	50
Sap:	daldırma izolasyonlu sap
Takım tutucusu Tork:	Cırcırlar
Tasarım:	tekli kol
Test sertifikası:	1000V
Toplam uzunluk L, mm:	200.0
Uygulama alanı, NM:	5-25
Yükseklik H:	42.0
Çalıştırma doğruluğu:	+/-4%
Çap D:	40.0
İfade kabul edilmemektedir:	evet
İzolasyon:	DIN EN 60900 normuna göre daldırma izolasyonu

