

## GEARplus® cırcırlı kombine anahtar, iki yönlü

Ürün No.: 503.4618  
EAN: 4042146076095  
Özel Fiyat: 26,00 € \*

### Açıklama

- FlankTraction profil
- DIN 3113 / ISO 3318 normuna uygundur
- Çene konumu 15° açılı
- Cırcır kafası 15° açılı
- 72 dişli tam dişli tertibatı
- çift yönlü kollu
- çok ince parlatılmış
- Krom Vanadyum

### Özellikler

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anahtar formu:         | Halka 15°dirsekli                                             |
| Anahtar genişliği, mm: | 18                                                            |
| Ağırlık, g:            | 190                                                           |
| Diş:                   | 72                                                            |
| Dış ölçü B1:           | 32.3                                                          |
| Dış ölçü B2:           | 37.2                                                          |
| Fonksiyon özelliği 1:  | iki yönlü                                                     |
| Kafa yüksekliği (A1):  | 10.7                                                          |
| Kafa yüksekliği (A2):  | 8.2                                                           |
| Material1:             | En kaliteli krom vanadyum çelik, mat parlatılmış krom kaplama |
| Norm:                  | DIN 3113, ISO 3318                                            |
| Paket genişliği mm:    | 48                                                            |
| Paket içeriği:         | 1                                                             |
| Paket uzunluğu mm:     | 229                                                           |
| Paket yüksekliği mm:   | 20                                                            |
| Profil1:               | Flank Traction                                                |
| Profil2:               | metrik                                                        |
| Toplam uzunluk L, mm:  | 236.0                                                         |
| Uygulama alanı, NM:    | 364                                                           |
| Çatal konumu:          | 15° çatal konumu                                              |