



## Havalı kum püskürtme tabancası, 260 mm

Ürün No.: 515.1909  
EAN: 4042146623749  
Özel Fiyat: 108,50 € \*

### Açıklama

- nokta işleme için idealdir
- entegre 600 cm³ stok kabı dahil
- 46 - 100 püskürtme malzemesi tanecik boyutu için uygundur
- kuvars kum, cam boncuklar, plastik granül, alüminyum oksit, standart korindon ve cam granül için uygundur
- Püskürtme malzemesi beslemesi kapatılabilir ve bu nedenle normal havalı tabanca olarak da kullanılabilir
- ABS depo
- Plastik sap
- Çelik meme, aşınmaz

**Uygulama alanları / için:** Cila çıkartma, boya çıkartma, pas sökme, temizlik, yüzey temizliği

### Özellikler

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ağırlık, g:                         | 1300                  |
| Bağlantı dişi:                      | 1/4"NPT               |
| Hava tüketimi, l/dak:               | 200                   |
| Kapasite cm³:                       | 600                   |
| Norm:                               | DIN EN ISO 20643      |
| Paket genişliği mm:                 | 308                   |
| Paket içeriği:                      | 1                     |
| Paket uzunluğu mm:                  | 363                   |
| Paket yüksekliği mm:                | 96                    |
| Sap:                                | sağlam çelik ızgara   |
| Titreşim ivmesi:                    | < 0,05                |
| Titreşim ivmesi ölçüm belirsizliği: | 0.5                   |
| Uzunluk, mm:                        | 260                   |
| Yükseklik, mm:                      | 280                   |
| min. hortum çapı:                   | 3/8" - 10 mm          |
| Çalışma basıncı, bar:               | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Çap, mm:                            | 5,0                   |

