

**ERGOTORQUE®precision tork anahtarı, iki yönlü circir kafalı**

Ürün No.: 516.1522  
EAN: 4042146228227  
Özel Fiyat: 157,00 € \*

## Açıklama

- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
- kontrollü sağa doğru sıkma için
- Sola doğru sıkma kilidi - tork fonksiyonsuz sınırsız gevşetme torku
- Hassas ayar için Nm ve lbf-ft bölümlü çift skala
- ince ve hassas ayar için ince bölünebilen N m mikrometre skalası dahildir
- büyüteç fonksiyonlu büyük kontrol camı okunabilirliği optimize eder
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- sağlam 36 diş cırcır mekanizması
- cırcır kafasında butonlu hızlı çözme fonksiyonu
- Sap döndürülerek tork hızlı ve güvenli şekilde ayarlanır
- saptan güvenli kilitleme olanağı
- ergonomik ve ele uygun, yumuşak bölge 2 bileşenli sap
- DIN 3120 - ISO 1174 normuna uygun bilye kilitli kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

## Özellikler

<b>Ağırlık, g:</b>	610
<b>Bölüm, Nm:</b>	0.25
<b>Diş:</b>	36
<b>Fonksiyon özelliği 1:</b>	Quick Lock kilitli
<b>Gösterge:</b>	Skala (mekanik)
<b>Kare tahrik, inç:</b>	3/8"
<b>Norm:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Paket genişliği mm:</b>	49
<b>Paket içeriği:</b>	1
<b>Paket uzunluğu mm:</b>	391
<b>Paket yüksekliği mm:</b>	55
<b>Sap:</b>	2 bileşenli sap
<b>Takım tutucusu Tork:</b>	Cırcırlar
<b>Tasarım:</b>	tekli kol
<b>Toplam uzunluk L, mm:</b>	350.0
<b>Uygulama alanı, Lbf-ft:</b>	4 - 37
<b>Uygulama alanı, NM:</b>	10-50
<b>Yükseklik H:</b>	23.0
<b>Çalıştırma doğruluğu:</b>	+/-3%
<b>Çap D:</b>	45.0
<b>İade kabul edilmemektedir:</b>	evet

