

## Kısa yollu tork anahtarı, geçme dört köşe yuvalı

Ürün No.: 516.3510  
EAN: 4042146284391  
Özel Fiyat: 315,00 € \*

### Açıklama

- Çalıştırma doğruluğu: ayarlanan skala değerinden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlamaya doğruluğu ve hassasiyet
- sağa ve sola doğru kontrollü sıkmak için
- Çalıştırma yönü, tahrik kare lokması döndürülerek değiştirilir
- Hassas ayar için Nm, Kg•fm, lbf•in ve lbf•ft bölümlü dörtlü skala
- kısa yollu çalıştırma sayesinde belirgin şekilde duyulan ve hissedilen tork tetiklemesi
- Saptaki krank mekanizması çalıştırılarak tork ayarı
- güvenli kilitleme olanağı
- ergonomik ve kullanıcı dostu döner sap
- DIN 3120 / ISO 1174 normuna uygun bilye kilitle kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir

### Özellikler

<b>Ağırlık, g:</b>	560
<b>Bölme lbf•ft:</b>	0.5
<b>Bölüm, Nm:</b>	0.5
<b>Gösterge:</b>	Skala (mekanik)
<b>Kare tahrik, inç:</b>	3/8"
<b>Norm:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Paket genişliği mm:</b>	37
<b>Paket uzunluğu mm:</b>	295
<b>Paket yüksekliği mm:</b>	37
<b>Sap:</b>	Plastik sap
<b>Takım tutucusu Tork:</b>	Cırcırlar
<b>Tasarım:</b>	tekli kol
<b>Toplam uzunluk L, mm:</b>	300.0
<b>Uygulama alanı, Lbf•ft:</b>	2 - 8
<b>Uygulama alanı, NM:</b>	2,5-11
<b>Çalıştırma doğruluğu:</b>	+/-4%
<b>İade kabul edilmemektedir:</b>	evet



