

## Sabit ayarlanmış üst cırcırlı tork anahtarı

Ürün No.: 516.5000  
EAN: 4042146545997  
Özel Fiyat: 850,00 € \*

### Açıklama

- Tetikleme doğruluğu ayarlanan değerden
- en az 5.000 yük değişiminde tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
- seri montaj ve bant montajı için
- kontrollü sağa doğru sıkma için
- üst cırcırlar ile belirgin şekilde hissedilir tork tetiklemesi
- ayarlanan değer in üstünde bir değerle sıkma mümkün değildir
- başlangıç pozisyonuna otomatik geri alma
- skalasız - sabit ayarlanabilen değerli
- uzun kullanım ömrü ve uzun çalışma süreleri
- zorlu sürekli kullanımda da en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik
- ergonomik ve kullanıcı dostu kauçuk sap
- DIN 3120 - ISO 1174 normuna uygun bilye kilitli kare tahrik
- net ürün tanımlaması için özel seri numarası
- DIN EN ISO 6789:2017(E) normuna uygun kalibrasyon uygunluk beyanı dahildir – ulusal standartlarda takip edilebilir
- Krank ayarlama anahtarıyla birlikte teslim edilir

### Özellikler

<b>Ağırlık, g:</b>	220
<b>Gösterge:</b>	hariç
<b>Kare tahrik, inç:</b>	1/4"
<b>Norm:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Paket içeriği:</b>	1
<b>Sap:</b>	2 bileşenli sap
<b>Takım tutucusu Tork:</b>	Cırcırlar
<b>Tasarım:</b>	tekli kol
<b>Toplam uzunluk L, mm:</b>	182.5
<b>Uygulama alanı, Lbf-ft:</b>	0,8-4
<b>Yükseklik H:</b>	34.3
<b>Çalıştırma doğruluğu:</b>	+/-6%
<b>Çap D:</b>	15.5
<b>Ölçüm aralığı, Nm:</b>	1-5
<b>İade kabul edilmemektedir:</b>	evet



