


12V dijital akü şarj cihazı

Ürün No.: 550.1645
EAN: 4042146579695
Özel Fiyat: 229,00 € *



Açıklama

- 12 Volt aküler için uygundur (kurşun asidi, jel, yaş hücreli, MF, VRLA, kalsiyum, AGM ve derin çevrimli aküler)
- komple test işlemi menü rehberi ile otomatik olarak kumanda edilir
- sıcaklık kompenzasyonunu dikkate alarak akü verimini hızlı ve kolayca belirlemek için
- akü durumunu, şarj durumunu, iç direnci, soğuk çalıştırma akım değerini kontrol eder
- marş aküsü, marş motoru ve şarj devresi ölçümü kontrol fonksiyonu
- Ölçüm sonuçları hassas 5 haneli bir LCD gösterge aracılığıyla gösterilir
- ek olarak, ölçüm sonuçları renkli sembollerle gösterilir: TAMAM, Şarj ve Kötü
- aküye bağlantı, iki plastik kaplı timsah kısıkaçla yapılır
- Çok uzun ölçüm süresi nedeniyle aküde aşırı yük oluşmasını önler
- aydınlatmalı ve çok kolay okunabilen LCD ekran
- 0,45 m uzunluğundaki kablo, esnek çalışmaya olanak sağlar
- dayanıklı kauçuk kılıf kaplama

Özellikler

Ağırlık, g:	1000
Frekans:	100
Gerilim aralığı:	7,6-17 V
Gösterge:	LCD ekran
Messgenauigkeit1:	+/- 0,5 Megaohm
Paket genişliği mm:	167
Paket içeriği:	1
Paket uzunluğu mm:	283
Paket yüksekliği mm:	65
Uygulama alanı genel:	12 Volt marş aküleri için
Çalışma aralığı CCA:	100-1.400 CCA
Çalışma aralığı DIN:	100-800 CCA
Çalışma aralığı EN:	100-1.400 CCA
Çalışma aralığı IEC:	100-800 CCA
Çalışma aralığı SAE:	100-1.400 CCA
Çalışma sıcaklığı:	-18°C ile 55°C arasında
Ölçüm aralığı:	7,6-17 V

