



□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ 516.3250

EAN □ 4042146545775

□ □

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ 5.000 □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ Nm □ □ □, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ DIN 3126 - E 6,3
 - □ □ □ □ □, □ □ □ □ □ □
 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DIN EN ISO 6789:2017(E) - □ □ □ □ □ □ □ □
-

□ □

□ □ □ □ □: □

□ □ □ (□ □): 1/4

□ □ □ mm: 6,3

□ □ □ □: □ □

□ □ □ □ mm: 236

□ □ □ □ mm: 66

□ □ □ □ mm: 66

□ □ □ □ L2: 28

□ □ □ L1 mm: 180

□ □: □ □ □ □

□ □: □ □ (□ □)

□ □: DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)

□ □ D1: 30

□ □ D2: 11

□ □: □ □ □

□ □ □ □: +/-5%

□ □ g: 230

□ □ Nm: 0,1 - 1,2

□ □ cNm: 10 - 120

□ □ Nm: 0.01

